

INYECCIÓN  
DIRECTA  
AL CORTE



AENOR	AENOR	AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001

GC-RG009

25/08/2021

V.01

CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017 / ASTM F 2413:2018



Modelo S13-2 TEXANA

Disponibilidad de tallas  
DESDE 34  
HASTA 45

\*Peso referencial del par en talla 41 es de 1.4Kg



ELECTRIC HAZARD



ANTICLAVO



OIL RESISTANT



SMARTEC AIR



ANTIDESLIZANTE



CUERO HIDROFUGADO



PUNTA DE SEGURIDAD

## DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

**CUERO:** Cuero NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm de espesor color marrón.

**FORRO:** En la talonera, SMARTEC AIR importado, tejido hidrofílico de tres capas sin laminación de espumas, transpirable y resistente a la abrasión (Seco 51200 ciclos/ Húmedo 25600 ciclos). Alta dispersión de humedad para mantener los pies siempre secos (Tasa de permeabilidad al vapor de humedad: 100mg/cm<sup>2</sup>/h). Gramaje: 317gr/m<sup>2</sup>. Certificación OEKO-TEX.

**FALSA:** MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N según NTP ISO 20345:2017 6.2.1.1

**PLANTILLA:** Plantilla Comfortho.

**PLANTA:** Poliuretano inyectado directo a la capellada, liviano, antideslizante, resistente a óleos y a la abrasión con propiedades de aislamiento eléctrico mínimo de 18KV según NTP ISO 20345:2017 6.2.2.3 / ASTM F 2413:2018 color marrón.

**PUNTERA:** De COMPOSITE, que cumple con la propiedad de resistencia al impacto de 200 Joules según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.3 y compresión de 15 KN según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.4.

