



Carretilla 5.5 ft³ Neumática, bastidor tubular, Truper

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina calibre 21 (0.84 mm)
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	5.5 ft ³ (156 L) / 2.8 ft ³ (80 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 36 1/2" (93 cm) x 11" (28 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 18 (1.2 mm)
Soporte y tacón	Calibre 15 (1.7 mm)



VALESAFETY
SEGURIDAD EN CADA LABOR

Capacidad



Copetada 5.5 ft³ (156 L)

Ras 2.8 ft³ (80 L)



www.valesafety.com.pe

Vale Safety - Eirl Av. Alfonso Ugarte Nro. 359 Cercado de Lima

E-mail: ventas@valesafety.com.pe - Tel: +51 923 151 009 - RUC: 20607225274