

FICHA TÉCNICA  
**TCSG 552**



MARCA	TECSEG
ARTÍCULO	ECOLINE
TALLAS	36 - 45
TIPO	INYECTADO



#### CARACTERÍSTICAS



#### DESCRIPCIÓN

**CALZADO DE SEGURIDAD** perteneciente a la línea Básica. Fabricado por el sistema inyectado de PU para menor peso y mayor confortabilidad. Capellada cuero vacuno estampado y suela de PU antideslizante y resistente a hidrocarburos. Incorpora plantilla anti perforante de acero.



#### MANTENIMIENTO

Es recomendable limpiar el calzado luego de cada jornada de trabajo con una escobilla suave o trapo húmedo. Retirar la plantilla interior para eliminar la humedad excesiva. Aplicar betún neutro en la capellada. No exponer el calzado a fuentes de calor directa.



#### GARANTÍA

El Calzado de Seguridad TECSEG cuenta con una garantía de 6 MESES contra fallas de fabricación.

COMPONENTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PLANTA	TPU antideslizante, con excelente resistencia a la abrasión (menor a 150 mm <sup>3</sup> ) y resistente a hidrocarburos. Súper ligera y flexible.
ENTRESUELA	PU Inyectado, de baja densidad. Muy ligero y de alta resiliencia.
CAPELLADA	Cuero Vacuno estampado. Espesor de 1.8 a 2.0 mm.
FORRO	Malla Respirable.
PUNTERA DE SEGURIDAD	ACERO. Cumple con ISO EN 20345 (200J de impacto y 15 kN de compresión).
PLANTILLA DE SEGURIDAD	PLANTILLA ANTIPERFORANTE ACERO. Cumple norma ISO EN 20345 (1100 N).