

## Modelo N79 BÚFALO

Disponibilidad de  
tallas

DESDE  
**35**  
HASTA  
**45**

Cuero hidrofugado



Planta  
antiperforante



Suela  
antideslizante



Forro  
transpirable



Puntera de composite



-  FORRO TRANSPIRABLE
-  CUERO HIDROFUGADO
-  RESISTENTE A ÓLEOS
-  PUNTA DE SEGURIDAD
-  ANTIPERFORANTE
-  DIELECTRICO
-  ANTIDESLIZANTE
-  PLANTA BICOMPONENTE

**Nivel de protección:** SB + P + EH + WRU

### Sector recomendado:

Minería, construcción, electricidad, hidrocarburos, industria en general.

### Almacenamiento del calzado:

Si durante un tiempo no usará el calzado debe aplicarles una fina capa de betún y conservarlos en la tela que lo recibió y en el interior de una caja de cartón.

**NOTA:** No almacenar en lugares húmedos, ni un lapso de tiempo mayor o igual a 1 año ya que comienza el proceso de hidrólisis.

### Mantenimiento del calzado:

Después de la jornada laboral:

- Retire la plantilla interior y ventile al aire libre.
- Retire la suciedad del cuero utilizando un cepillo de cerdas suaves y/o un trapo húmedo.
- Aplicar crema para cuero o betún por lo menos 3 veces a la semana.



### Disposición Final:

Una vez culminado el tiempo de vida, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.



### GARANTÍA:

Garantizamos que los productos cumplen con las características descritas en estas especificaciones y además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 12 meses.

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda la responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

### EMPAQUE DEL PRODUCTO:

Presentación en caja de material 100% reciclado.

### Especificaciones técnicas:

Cuero	Cuero NOBUCK hidrofugado.
Color de cuero	Marrón.
Forro	SMARTEC AIR® transpirable, resistente a la abrasión y dispersión de humedad.
Puntera	De COMPOSITE.
Plantilla	Comfortho® con antimicrobiano.
Falsa	MAXFLEX no metálica y anti perforante resistente a 1100 N.
Planta	Bicomponente de caucho, resistente a grasas y aceites. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.

\*Todos los datos bajo la norma NTP ISO 20345\*



#### Retorno de energía:

El diseño de la suela antifatiga devuelve energía a las áreas del pie donde más se necesita, reduciendo efectivamente las tensiones y el estrés de trabajar en pisos duros. Así que usas menos energía y te cansas menos.



#### Zona de Stop and Go:

Las suelas de doble densidad (PU / PU Y PU / CAUCHO) exceden los más altos estándares de prueba de deslizamiento. Este diseño ofrece un agarre máximo durante el aterrizaje y dar el siguiente paso con un coeficiente de fricción máximo.



#### Zona de control para escalar:

Cocadas diseñadas específicamente, colocadas de manera óptima para maximizar el agarre y la estabilidad del pie al subir escaleras.



#### Cocadas autolimpiantes de tierra y fango:

Los espacios más amplios y cónicos diseñados entre las cocadas de la suela mejoran su capacidad de eliminar tierra y escombros durante el uso diario. Si entras desde los campos, no traerás la tierra contigo.



#### Punto de pivotaje:

Las marcas redondeadas de la suela nos ayudan a realizar giros y pivotar.