



La imagen es una ilustración del producto que puede variar según el color y las especificaciones técnicas del mismo.



## WELLINGTON

**CÓDIGO:** 8609

**TALLAJE:** 36 al 47

### CERTIFICACIONES DE NORMATIVIDAD

- ASTM-F2413:18 Numeral 5.2 Resistencia al impacto del calzado de seguridad.
- ASTM-F2413:18 Numeral 5.3 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
- ASTM-F2413:18 Numeral 5.6 Rigidez dieléctrica.
- UNE 12568:2010 4.2.3 Resistencia al impacto en punteras.
- UNE EN ISO 20345: 2012 6.2.1 Calzado resistente a la perforación. (\*)
- UNE EN ISO 20345: 2012 5.3.2.3. Resistencia al impacto del calzado de seguridad

### COMPONENTES

### ESPECIFICACIONES

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CAPELLADA</b>             | <b>CUERO</b> de origen bovino resistente a la tracción, ruptura, desgarró, flexión, y abrasión, que garantizan una mayor durabilidad y confort del calzado, ideal para entornos de alta exigencia.                                                                                                 |  |
| <b>PUNTERA</b>               | <b>EN COMPOSITE</b> resistencia al impacto y a la compresión, no conducen electricidad, no transmiten temperatura, resistencia química en presencia de ácidos no presentan corrosión ni absorben humedad                                                                                           |  |
| <b>FORRO</b>                 | <b>TEXTIL:</b> de rápida dispersión de la transpiración, acelera el transporte de la humedad, maneja la temperatura del pie, toque suave y confortable, resistencia superior a la abrasión, antimicrobiano, secador rápido.                                                                        |  |
| <b>CONTORNO</b>              | <b>LAMINA TERMOPLÁSTICA:</b> la cual es moldeada anatómicamente para suministrar protección al talón.                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>PLANTILLA ESTRUCTURAL</b> | <b>POLÍMERO:</b> de alta permeabilidad y flexibilidad, reforzada en el talón con cartón piedra de alta resistencia, el cual suministra ergonomía y soporte                                                                                                                                         |  |
| <b>PLANTILLA DE CONFORT</b>  | <b>POLIURETANO INYECTADO:</b> forro textil con diseño anatómico, densidad flexibilidad, absorción de impacto y ampliación de los niveles de confort.                                                                                                                                               |  |
| <b>HILO</b>                  | <b>NYLON 100%:</b> en multifilamento continuo, resistente a la humedad y abrasión con elasticidad regulada                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>ENTRESUELA</b>            | <b>CAUCHO-EVA</b> de baja densidad, suministra efecto de amortiguación en la suela durante el uso, garantizando un mayor confort.                                                                                                                                                                  |  |
| <b>SUELA</b>                 | <b>POLIURETANO TIPO POLIESTER O CAUCHO NITRIL:</b><br>de alta densidad resistente a los aceites e hidrocarburos <div> <div>NTC -456 densidad relativa</div> <div>NTC - 467 Dureza</div> </div> <div> <div>NTC -4811(DIN 53516) Abrasión</div> <div>NTC - 632 Resistencia a la flexión</div> </div> |  |
| <b>PLANTILLA ANTIPUNZON</b>  | (*) según especificación requerida por el cliente.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |