



Protección anticaídas

HAA24

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés bicolor con 2 puntos de anclaje (esternal y dorsal), cinturón para mejor comodidad y 2 puntos de enganche para sujeción de trabajo



Beneficios



Comodidad

- Respaldo termoformado



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Durabilidad

- Alta tenacidad de la cincha gracias a su tejido y anchura



Visibilidad

- Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Certificaciones y normas

ANSI Z359.11-2014



CSA Z259.10-18

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera

Protección contra



Caídas



enjoy safety



Protección anticaídas

HAA24

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés bicolor con 2 puntos de anclaje (esternal y dorsal), cinturón para mejor comodidad y 2 puntos de enganche para sujeción de trabajo

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas con cinturón
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	2
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	Cinturón (delantero)
Color	Negro -Amarillo
Características de comodidad	Respaldo termoformado
Tallas	S/M/L, XL/XXL
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	2
Número de hebillas manuales	6
Tipo de envase	Caja de 5
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Dorsal	1
Cinturón (delantero)	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo